SL 3-16 M | SL 3-32 M | SL 3-75

Обжимной пресс следующего поколения для рукавов низкого давления в сборе. Решение «два-в-одном» со встроенными комплектами кулачков Ø5 и Ø15 для рукавов DN 03-16. Станок SL 3-16 M компании UNIFLEX является усовершенствованной моделью существующих обжимных прессов благодаря установке двух встроенных комплектов кулачков в одном инструменте. Больше не нужно тратить время на замену кулачков. Для обжима рукавов другого размера достаточно просто поменять ручку. Теперь кулачки больше не теряются, можно забыть о грязных руках и потере времени. Благодаря встроенной ручке данный станок можно взять с собой.

Станки SL 3-32 M и SL 3-75 дополняют ассортимент изделий с большой величиной раскрытия кулачков до 3".

Технические характеристики	SL 3-16 M	SL 3-32 M	SL 3-75
Обжимное усилие (кН/т)	30/3	200/20	500/50
Величина раскрытия кулачков	+31,7 мм	+36,7 мм	+55 мм
Промышленные рукава	5/8"*	1¼"**	3"*
Величина раскрытия без кулачков	38,6/46,4 мм	88 мм	115 мм
Тип кулачков	150	263	239
Длина основных кулачков (мм)	10 мм	75 мм	75 мм
Длина x ширина x высота (мм)	340 x 143 x 780	216 x 165 x 348	420 x 520 x 550
Вес	20 кг	28 кг	88 кг

*В зависимости от фитинга

**С основными кулачками

Кулачки 150: 6,9 мм и 14,9 мм

Тип кулачков



263

Ø мм	-мм-
6,8	40
9	75
12	75
14	75
17	75
20	75
24	75
28	75
32	75
36	75
40	75
44	75
47	75

Тип кулачков

239

Ø мм	-мм-
6,5	50
9	50
10	50
12	50
14	60
16	60
17	60
19	60
20	60
22	60
24	60
26	75
28	75
30	75
31	75
32	75
34	75
36	75
38	75
39	75
40	75
44	75
47	75
50	75
54	75
57	75
62	75

НОВИНКА

SL 3-16 M

НОВИНКА

SL 3-32 M

НОВИНКА

SL 3-75_A M

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления. Комплектующие – детали станка, которые могут быть заказаны только при покупке самого станка.